



BRANDKLASSADE ARKIVSKÅP modell SP



SP 2-2131



SP 4-2131

Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 60 minuters brandklass. Varje låda är en brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luktfri högeffektiv brandisolerings.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i ljusgrå Platinum kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar. Passar också perfekt för A4-pärmar. Flyttbart vippstöd kan levereras på speciell order.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Mått, vikt och kapacitet

Modell	SP 2-2131	SP 3-2131	SP 4-2131	SP 2-2125	SP 4-2125	SP 4-2157 Int
						
Dörr/låda	2 lådor	3 lådor	4 lådor	2 lådor	4 lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm						
Höjd	705	1030	1340	705	1340	1450
Bredd	530	530	530	530	530	540
Djup	800	800	800	635	635	800

Lådor, inv. mått mm						
Höjd	265	265	265	265	265	300
Bredd	385	385	385	385	385	385
Djup	660	660	660	500	500	660

Vikt kilo	136	199	251	122	212	263
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Brandklass	60P	60P	60P	60P	60P	60P
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Testat och certifierat enligt	NT Fire 017
Standard låsning	Nyckellås
Standard inredning	Hängmappsram i alla vertikalskåp

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Trading AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, Norge
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com