



## DEPONERINGSSKÅP

EURO II, III & IV – SS EN 1143-2



Bilden visar  
Grade IV 500

### Inbrottsskydd

Roburs Deponeringssskåp Grade II, III, IV är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-2

### Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering.  
Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

### Deponeringsutrymme

Se omstående sida.

### Väggskonig/stos

Aggregatet kan även förses med väggskonig upp till max 120 mm för deponering genom innervägg.

### Låsning

Omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.  
På särskild beställning:  
Kombinationslås typ S&G 8550MP,  
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

### Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010.

### Mått och vikt

Se omstående sida.

### Inredning

Se omstående sida.

### Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

# Mått, vikt och kapacitet

<b>Modell – Grade II och III</b>	40	50	80	500	900	1200
Utvändiga mått mm						
Höjd	720	820	1120	835	1235	1535
Bredd	560	560	560	660	660	660
Djup *	600	600	600	670	670	670
Invändiga mått mm						
Höjd	400	500	800	500	900	1200
Bredd	400	400	400	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400
<b>Deponeringsutrymme</b>						
Höjd	70	70	70	100	100	100
Bredd	270	270	270	270	270	270
Djup	170	170	170	190	190	190
<b>Vikt kilo – Grade II</b>	455	510	670	660	890	1050
<b>Vikt kilo – Grade III</b>	480	540	700	690	925	1100
<b>Standard inredning</b>	-	-	1 hylla	-	1 hylla	1 hylla
<b>Modell – Grade IV</b>				500	900	1200
Utvändiga mått mm						
Höjd				880	1280	1580
Bredd				690	690	690
Djup *				730	730	730
Invändiga mått mm						
Höjd				500	900	1200
Bredd				500	500	500
Djup				400	400	400
<b>Deponeringsutrymme</b>						
Höjd				100	100	100
Bredd				270	270	270
Djup				190	190	190
<b>Vikt kilo – Grade IV</b>				900	1160	1400
<b>Standard inredning</b>				-	1 hylla	1 hylla
<b>* Utvändigt djup</b>						
Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.						
Rekommenderade belopp – från svenska försäkringsbolag i olarmat skåp.						
Grade II	SEK 100 000					
Grade III	SEK 150 000					
Grade IV	SEK 250 000					

Under utredning hos  
Försäkringsförbundet.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



## Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8  
310 50 SLÖINGE  
Tel: 0346 – 260 260  
Fax: 0346 – 260 222  
info@robursafe.com

## Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1  
136 40 HANINGE  
Tel: 08 – 745 72 11  
Fax: 08 – 776 36 66  
www.robursafe.com

## Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C  
23632 HÖLLVIKEN  
Tel: 040 – 37 80 50  
Fax: 040 – 27 09 30

## Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30  
1332 ÖSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com