

Robur S2 Skåp



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 30P.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 92mm

Vägg tjocklek - 56mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong.

Tre kraftiga låskolvar

Dörren låses automatiskt när den stängs.

Borrskyddade lås.

Låsning

Nyckellås typ Kaba Mauer 74046

Elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Tillbehör

Se omstående sida..

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2-320	Robur S2-460	Robur S2-670	Robur S2-950
Utvändiga mått, mm				
Höjd	315	460	670	950
Bredd	445	440	440	440
Djup	440	440	440	440
Invändiga mått, mm				
Höjd	185	330	540	820
Bredd	334	329	329	329
Djup	290	290	290	290
Vikt	52	68	91	120
Kapacitet, liter	18	31	52	78
Hyllor	1	1	1	2

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Haninge Företagshotell
Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com