



ROBUR

4

VÄRDESKÅP

ROBUR I – ROBUR II – ROBUR III



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade I, II, III är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 - 60P, gäller modellerna: 40, 50, 80, 400, 500, 800, 900, 1200 och 1500.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Mått och vikt

Se omstående sida

Låsning

Ett omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890. På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Inredning

Se omstående sida

Mått och vikt


Värdeskåp Robur I									
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Utvändiga mått mm									
Höjd	523	623	923	623	1023	1323	1623	1985	1985
Bredd	520	520	520	620	620	620	620	890	1210
Djup *	526	526	526	596	596	596	596	810	810
Invändiga mått mm									
Höjd	400	500	800	500	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	730	1050
Djup	330	330	330	400	400	400	400	540	540
Vikt kilo	125	140	208	190	295	375	450	1000	1300
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

Värdeskåp Robur II									
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Utvändiga mått mm									
Höjd	565	665	965	665	1065	1365	1665	1985	1985
Bredd	560	560	560	660	660	660	660	890	1210
Djup *	600	600	600	670	670	670	670	810	810
Invändiga mått mm									
Höjd	400	500	800	500	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	730	1050
Djup	330	330	330	400	400	400	400	540	540
Vikt kilo	375	430	590	580	800	960	1140	1840	2170
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor


Värdeskåp Robur III									
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Utvändiga mått mm									
Höjd	565	665	965	665	1065	1365	1665	1985	1985
Bredd	560	560	560	660	660	660	660	890	1210
Djup *	600	600	600	670	670	670	670	810	810
Invändiga mått mm									
Höjd	400	500	800	500	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	730	1050
Djup	330	330	330	400	400	400	400	540	540
Vikt kilo	400	460	620	610	835	1010	1200	1920	2250
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

* Utvändigt djup

Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.



Låsbar låda



Låsbart fack




Kombinationslås
S&G 8550 MP



Extra hylla



Elektroniskt kodlås



Hängmappsram



Deponeringsinsats

INREDNINGSDETALJER

Inredningsdetaljer	Utvändig höjd mm
A. Hylla	-
B. Låsbart fack litet	155
C. Låsbart fack stort	355
D. Hängmappsram utdragbar A4/folio	-
E. Deponeringsinsats	450
F. Låsbar låda liten	155
G. Låsbar låda stor	355

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com