

BANKFACK TYP BF4



Inbrottsskydd

Roburs Bankfack typ BF4 är testade och certifierade av SSF enligt pr 1048-2 Bankfack-Krav och Provning.

Beskrivning

Skåpstommen är uppbyggd av kallvalsad plåt till en styv och stabil enhet. Luckorna är tillverkade av speciellt slipad aluminium och har slät insida.

Kundlåset är inbyggt.

Varje lucka har nummerskyld med distinkta siffror. Fackställningarna levereras som separata enheter, som hopmonteras i valvet. De yttre ställningarna avslutas med gavelplåtar. Socklarna är indragna och har ställskruvar för exakt nivellering.

Låsning

Olika låssystem: mekaniska och elektroniska beskrivs på separata produktblad.

Ytbehandling

Skåpstomme: grafitgrå brännlack.
Luckor: Natureloxerad aluminium

Insatslådor

Till samtliga fackstorlekar medföljer insatslådor.
För mått, se sidan 3.

Bankfackskombinationer

Facken tillverkas i fem standardhöjder. Dessa ingår i ett modulsystem där en modul motsvarar 25 mm. Facken kan kombineras enligt önskan inom det fria utrymmet ”För fack” mellan tak och sockel.

Modell BF4 - 1830									
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt			
	50	75	125	175	300				
01	33					33	Total höjd	1830 mm	
02	24	6				30	Sockel	37 mm	
03	15	12				27	För fack	1650 mm	
04	9	16				25	Bredd	320 mm	
05	22	4	2			28	Djup	492 mm	
06	19	6	2			27	Vikt	90 kg	
07	11	8	4			23			
08	8	7	3	2		20			
09	16	5		1	1	23			
10	12	2	2	2	1	19			
11	6	5	5	2		18			
12	2		2	4	2	10			
13	2		1	3	3	9			
14	2			2	4	8			
15		2			5	7			
X	Välj din egen fackfördelning								
	Fack höjd i mm						För fack	1725 mm	
	300	325	425		500		Bredd	640 mm	
DW		4	1				Vikt	190 kg	

Högre fack, på särskild beställning.

Modell BF4 - 2030									
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt			
	50	75	125	175	300				
01	37					37	Total höjd	2030 mm	
02	28	6				34	Sockel	37 mm	
03	19	12				31	För fack	1850 mm	
04	7	20				27	Bredd	320 mm	
05	22	5	3			30	Djup	492 mm	
06	16	9	3			28	Vikt	100 kg	
07	11	9	5			25			
08	7	11	4	1		23			
09	4	4	8	2		18			
10	16	2	2	2	1	23			
11	7	4	3	3	1	18			
12	4	10	2	2	1	19			
13	5	3	1	2	3	14			
14			1	3	4	8			
15				2	5	7			
X	Välj din egen fackfördelning								
	Fack höjd i mm						För fack	1925 mm	
	300	325	425		500		Bredd	640 mm	
DW		1	5				Vikt	200 kg	

Högre fack, på särskild beställning.

Höjd mm	Antal moduler	Fritt utrymme för fack mellan tak och sockel		
		Modell	För fack mm	Antal moduler
50	2	BF4 - 1830	1650	66
75	3	BF4 - 2030	1850	74
125	5	BF4 - 2230	2050	82
175	7			
300	12			

Modell BF4 - 2230							
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt	
	50	75	125	175	300		
01	41					41	Total höjd 2230 mm
02	32	6				38	Sockel 37 mm
03	20	14				34	För fack 2050 mm
04	5	24				29	Bredd 320 mm
05	26	5	3			34	Djup 492 mm
06	16	10	4			30	Vikt 110 kg
07	15	9	5			29	
08	5	14	6			25	
09	3	4	10	2		19	
10	19	5	2	1	1	28	
11	11	4	3	3	1	22	
12	11	8	2	2	1	24	
13	8	6	2	2	2	20	
14	5	4	3	3	2	17	
15		1	1	2	5	9	
X	Välj din egen fackfördelning						
	Fack höjd i mm						
	300	325	425		500		För fack 2125 mm
DW		5			1		Bredd 640 mm
							Vikt 220 kg

Högre fack, på särskild beställning.



Insatslådor - måttuppgifter			
Fack	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
50	43	260	445
75	66	260	445
125	118	260	445
175	168	260	445
300	293	260	445



www.robursafe.com

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



**Huvudkontor
Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

**Försäljningskontor
Robur Safe A/S**

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com