



*Robur Safe AS
Postboks 30
1332 Østerås*

*Telefon: 67166600
Mail: info.no@robursafe.com*

ROBUR SAFE *informerer*

Østerås, juni 2012

Nye oppgraderte FG regler for verdi - oppbevaringsenheter

Verdiskap, nattsafe, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap.

Nye beløpsgrenser

Vedlagt følger de nye reglene, sjekk ut nye regulerte beløpsgrenser for verdienheter testet etter EN 1143-1 og EN 1143-2. (tabell på side 14)

Eldre verdiskap testet etter Nordisk standard NS 5089 og nattsafe og deponeringsenheter NS 5088 er beløpsgrensen nedjustert med ca 10 %

Verdiskap, deponeringsenheter og nattsafe testet etter INSTA 6110 er beløpsgrensen nedjustert med ca 5 %.

Alarm

Dersom verdioppbevaringsenheten er objekt sikret og rommet den står i har bevegelses detektor knyttet opp mot en FG godkjent alarmstasjon, og som har riktig sikkerhetsgrad/alarmklasse i henhold til virksomhet, kan beløpsgrensen doubles.

For detaljer om alarmoverføringer, detektorer, varsling og innstallasjon, henvises til FG sitt innbrudds-alarmregelverk. (FG 200) www.fgsikring.no

Krav til forankring

Sikkerhetsskap

Alle sikkerhetsskap som benyttes i næring, skal forankres. For privat oppbevaring skal alle skap med egenvekt under 150 kg. forankres.

Verdiskap, deponeringsenheter og nattsafe

I henhold til Europeiske standarden EN 1143-1 og EN 1143-2, skal alle verdiskap, deponeringsenheter og eller nattsafe med en egenvekt under 1000 kg. forankres.

Skapene skal være ferdig utrustet med hull for forankring fra produsent og det stilles krav til bolte-dimensjoner som skal benyttes.

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen

ROBUR SAFE AS

Tore N. Nielsen

Dgl.leder